

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/bateria-bezdotykowa-umywalkowa-sirocco-sensor-power-safe-pre-mixed-bbb101sm-ferro-p-12434.html>



Bateria bezdotykowa umywalkowa Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed BBB101SM FERRO

Cena	1 529,00 zł
Cena poprzednia	1 649,00 zł
Numer katalogowy	BBB101SM
Kod producenta	BBB101SM
Producent	FERRO

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed BBB101SM FERRO

Firma FERRO poszerzyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**. W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełniają oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych, jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na nasz rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej, [samozamykającej Presstic](#) bezdotykowej [Sirocco Sensor](#), oraz [mieszacze do baterii bezdotykowych](#) i typu press, i głowicę natryskową [Vandal Proof](#).

W trosce o najwyższą jakość higieny i wydajność, powstała kolekcja 4 bezdotykowych baterii umywalkowych Sirocco Sensor o przepływach do 5,0l/min i zróżnicowanych funkcjach: [Sirocco Sensor](#) do wody zimnej lub zmieszanej, Sirocco [Sensor Pre-Mixed](#) z mieszaczem zewnętrznym, Sirocco [Sensor Power-Safe](#) do wody zimnej, lub zmieszanej, oraz Sirocco [Sensor Power-Safe Pre-Mixed](#) z mieszaczem zewnętrznym. Zasada działania tego rodzaju armatury polega na uruchomieniu strumienia wody po rozpoznaniu przez czujnik obiektu np. rąk wsuwanych pod wylewkę baterii i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu. W fabrycznych ustawieniach baterii marki Ferro, zasięg czujnika wynosi 180mm i można go wyregulować w przedziale od 80 do 300mm. Urządzenia posiadają także zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem do 90 sekund oraz regulator strumienia z regulacją kierunku strumienia wody. Armatura Sirocco S może być podłączona do wody zimnej lub zmieszanej, a wyposażona w mieszacze ? do ciepłej i zimnej. W przypadku tej ostatniej doskonale sprawdzą się mieszacze zewnętrzne ? ustawiane manualnie mieszacz mechaniczny [3/8? MM10](#), bądź termostatyczny [1/2? MT15B](#) o zakresie temperatury od 30 do 70°C. Mieszacze zewnętrzne są rozwiązaniem niezwykle praktycznym, ponieważ użytkownik publicznej łazienki nie ma możliwości ingerencji w produkt poprzez zmianę jego ustawień. Baterie bezdotykowe Sirocco Sensor zasilane są baterią 9V, natomiast w modelach: Sirocco Sensor Power-Safe i Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed podstawowym źródłem zasilania jest transformator 230V/9V, a bateria stanowi jedynie zasilanie awaryjne. Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Sirocco Sensor ? uproszczona, nowoczesna forma baterii doskonale koresponduje z minimalistycznym lub industrialnym stylem aranżacji wnętrza.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień zgodnie z potrzebami danego obiektu i konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i zaworów bezdotykowych [RC01](#), dzięki któremu można wyregulować czas detekcji czujnika, opóźnić włączanie i czas spłukiwania dla zaworów pisańkowych, ustawić czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolejnym użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ustawień fabrycznych oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury.

Ładna, a przede wszystkim bardzo funkcjonalna bateria umywalkowa bezdotykowa.

Bateria ta zapobiega kontaktowi rąk z baterią przy myciu. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko tam :-). Zewnętrzna powierzchnia baterii stanowi trwałą, łatwą w utrzymaniu czystości, pięknie połyskujący stop miedzi niklu i chromu.

Dane techniczne :

- bateria bezdotykowa,
- zasilanie: transformator 230V / 9V, bateria 9V (zasilanie awaryjne),

- przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8" GZ,
- mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8" x 1/2",
 - dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI),
- przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar),
- regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody,
 - fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm,
 - zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm,
- zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund,
 - dopuszczalna temperatura wody: 70°C,
 - wykończenie: chrom,
- regulacja ustawień: za pomocą [pilota RC01](#)

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzają się zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, że najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny - w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :
www.FERRO.pl

Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE
dostępne w naszej ofercie --> [TUTAJ](#)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#)
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.