Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:43

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/bateria-bezdotykowa-umywalkowa-sirocco-sensor-pre-mixed-bbb101m-ferro-p-12432.html



Bateria bezdotykowa umywalkowa Sirocco Sensor Pre-Mixed BBB101M FERRO

Cena	**1 449,00 zł**
Cena poprzednia	~~**1 522,00 zł**~~
Numer katalogowy	**BBB101M**
Kod producenta	**BBB101M**
Producent	**FERRO**

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca bezdotykowa Sirocco Sensor Pre-Mixed BBB101M FERRO

Firma FERRO poszerzeszyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**. W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hote biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicz jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na nasz rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej, samozamykającej Presstig bezdotykowej Sirocco Sensor, oraz mieszacze do baterii bezdotykowych i typu press, i głowicę natryskową Vandal Proof.

W trosce o najwyższą jakość higieny i wydajność, powstała kolekcja 4 bezdotykowych baterii umywalkowych Sirocco Sensor o przepływach do 5,0l/min i zróżnicowanych funkcjach: Si Sensor do wody zimnej lub zmieszanej, Sirocco Sensor Pre-Mixed z mieszaczem zewnętrznym, Sirocco Sensor Power-Safe do wody zimnej, lub zmieszanej, oraz Sirocco Sensor Power- Pre-Mixed z mieszaczem zewnętrznym. Zasada działania tego rodzaju armatury polega na uruchomieniu strumienia wody po rozpoznaniu przez czujnik obiektu np. rąk wsuwanych p wylewkę baterii i zamknięciu przepływu, po ich wyjęciu. W fabrycznych ustawieniach baterii marki Ferro, zasięg czujnika wynosi 180mm i można go wyregulować w przedziale od 80 300mm. Urządzenia posiadają także zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem do 90 sekund oraz regulator strumienia z regulacją kierunku strumienia wody. Armatura Sirocco S może być podłączona do wody zimnej lub zmieszanej, a wyposażona w mieszacze ? do ciepłej i zimnej. W przypadku tej ostatniej doskonale sprawdzą się mieszacze zewnętrzne ? usta manualnie mieszacz mechaniczny 3/8? MM10, bądź termostatyczny 1/2? MT15B o zakresie temperatury od 30 do 70°C. Mieszacze zewnętrzne są rozwiązaniem niezwykle praktyczn ponieważ użytkownik publicznej łazienki nie ma możliwości ingerencji w produkt poprzez zmianę jego ustawień. Baterie bezdotykowe Sirocco Sensor zasilane są baterią 9V, natomias modelach: Sirocco Sensor Power-Safe i Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed podstawowym źródłem zasilania jest transformator 230V/9V, a bateria stanowi jedynie zasilanie awaryj Warto również zwrócić uwagę na wzornictwo Sirocco Sensor ? uproszczona, nowoczesna forma baterii doskonale koresponduje z minimalistycznym lub industrialnym stylem aranża wnętrza.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień potrzeby danego obiektu i konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i zaworów bezdotykowych RC01, dzięki któremu można wyregulować za detekcji czujnika, opóźniać włączanie i czas spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolej użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ust fabrycznych oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury.

Ładna, a przede wszystkim bardzo funkcjonalna bateria umywalkowa bezdotykowa.

Bateria ta zapobiega kontaktowi rąk z baterią przy myciu. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko tam :-). Zewnę powierzchnię baterii stanowi trwały, łatwy w utrzymaniu czystości, pięknie połyskujący stop miedzi niklu i chromu.

Dane techniczne :
- bateria bezdotykowa,
- zasilanie: bateria 9V,
- przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 3/8? GZ,
- mieszacz: zewnętrzny, mechaniczny, w zestawie z wężykiem 3/8? x 1/2?,
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI),
- przepływ wody: ~5,0 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar),
- regulator strumienia: M24x1 z regulacją kierunku strumienia wody,

- fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 180 mm,
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm,
- zabezpieczenie przed długotrwałym wypływem wody: 90 sekund,
- dopuszczalna temperatura wody: 70°C,
- wykończenie: chrom,
- regulacja ustawień: za pomocą pilota RC01

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą s
zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreś
najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :
www.FERRO.pl

Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE
dostępne w naszej ofercie -->

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo TUTAJ
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.