Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:01

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/bateria-umywalkowa-zawor-presstige-z201-ferro-czasowa-z-regulacja-p-10424.html



Bateria umywalkowa zawór PRESSTIGE Z201 FERRO czasowa z regulacją

Cena	**245,00 zł**
Cena poprzednia	~~**321,00 zł**~~
Numer katalogowy	**Z201**
Kod producenta	**Z201**
Producent	**FERRO**

Opis produktu

Bateria umywalkowa czasowa PRESSTIGE Z201 FERRO z regulacją ilości wody

Baterie Presstige są kontynuacją linii armatury marki Ferro, w której otwarcie przepływu uzależnione jest od wciśnięcia przycisku znajdującego się na korpusie baterii/zaworu. Należą do niej: zawór samoczynnie zamykany Press, zawór pisuarowy z regulacją wypływu, dwa najnowsze modele: Presstige ? bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu do wody zimnej lub zmieszanej oraz Presstige I bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu,
z wbudowanym mieszaczem. Rozwiązania typu press pozwalają na regulację czasu przepływu, czyli ilości wypływającej wody podczas jednego cyklu. Baterie Presstige mają fabrycznie ustawiony 15-sekundowy czas wypływu, z możliwością jego zmiany w zakresie 10?2(sekund. Przepływ wody w obu bateriach wynosi około 7,0l/min, a dopuszczalna temperatura 90°C, przy zalecanej poniżej 65°C. Armatu przyciskową najczęściej podłącza się do wody zimnej, lub wstępnie zmieszanej, a wyposażoną w mieszacz, także do wody ciepłej i zimn Dzięki wbudowanemu mieszaczowi można ustalić żądaną temperaturę wody, analogicznie jak w bateriach standardowych. Oprócz walor użytkowych,
niewątpliwym atutem baterii Presstige jest atrakcyjne wzornictwo o lekko zaoblonej formie i estetyczne wykończenie elegancką warstw chromu.

Ładna, a przede wszystkim bardzo funkcjonalna bateria umywalkowa, w której zastosowano czasowy wyłącznik wody. Otwarcie wody następuje poprzez naciśnięcie głowicy zaworu

zamknięcie następuje samoczynnie. Zawór ten zapobiega kontaktowi rąk z baterią po umyciu. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom hig ale nie tylko tam :-). Zewnętrzną powierzchnię baterii stanowi trwały, łatwy w utrzymaniu czystości, pięknie połyskujący stop miedzi niklu i chromu.

Baterie PRESSTIGE najczęściej podłącza się do wody zimnej lub wstępnie zmieszanej. Dzięki mieszaczowi (mieszacze dostępne w naszej ofercie) można ustalić żądaną temperaturę w analogicznie jak w bateriach standardowych.

Dane techniczne:
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: ~15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- czas wypływu: regulowany w zakresie 10 - 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody: ~7 l/min (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- dopuszczalna temperatura wody: max 90°C
- zalecana temperatura wody: < 65°C
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)

- dopuszczalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar / 145 PSI)
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2? GZ
- wykończenie: chrom
- zalecane mieszacze:
MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8?
MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2?

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą s
zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreś
najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :
www.FERRO.pl

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo TUTAJ
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.