Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:42

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/mieszacz-wody-termostatyczny-12-mt15b-ferro-p-10427.html



Mieszacz wody termostatyczny 1/2" MT15B FERRO

Cena	**644,00 zł**
Cena poprzednia	~~**787,00 zł**~~
Numer katalogowy	**MT15B**
Kod producenta	**MT15B**
Producent	**FERRO**

Opis produktu

Mieszacz termostatyczny 1/2"
do baterii bezdotykowych
MT15B FERRO

Firma FERRO poszerzeszyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**. W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na nasz rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej, samozamykającej Presstige, bezdotykowej Sirocco Sensor, oraz mieszacze do baterii bezdotykowych i typu press, i głowicę natryskową Vandal Proof.

- zakres regulacji 30°C ? 70°C

Montaż mieszacza termostatycznego znacznie zwiększa komfort użytkowania, oszczędność energii, oraz bezpieczeństwo użytkowników i instalacji przygotowującej ciepłą wodę.

Mieszacz utrzymuje stałą temperaturę mieszanej wody na wylocie, niezależnie od wyższej, zmieniającej się temperatury wody z podgrzewacza wody lub zasobnika. Woda w zasobniku może osiągać, w zależności od parametrów instalacji, bardzo wysoką temperaturę, co w konsekwencji może prowadzić do poparzeń. Zmieszanie wody gorącej z zimną chroni użytkowników przed przypadkowym poparzeniem.

Również oszczędność energii wymaga stosowanie mieszaczy termostatycznych w instalacjach dostarczających ciepłą wodę, a użytkownik otrzymuje wodę o zadanej temperaturze w zakresie 30°C ? 70°C co wydatnie zmniejsza straty w przesyłaniu i odbiorze wody.

Parametry techniczne :

- dopuszczalna temperatura wody: 90°C,
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 10,0 bar (7 - 145 PSI),
- przyłącze do instalacji wodnej: 3 x 1/2? GZ,
- zakres regulacji temperatury: 30-70°C,
- zawory zwrotne: 2 szt. (na wlotach),
- przepływ maksymalny przy ?p 1,5bar: 25 l/min,
- kvs: 1,2 m3/h,
- stabilność temperatury zmieszanej: 3K przy zmianie temperatury wody gorącej 15K,
- ochrona przed poparzeniem: funkcja odcięcia przepływu w przypadku braku zimnej wody,
- dodatkowe zabezpieczenia: korpus z powłoką zabezpieczającą przeciw osadzaniu się kamienia.

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą się zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, że najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo TUTAJ
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

_W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.