



Parametry odwodnienia kłowiogęz:

- wysokość rynniny spływowej sześciokątna jest od długości odpływu i mieści się w granicach od 2,2 do 2,8 mm. Wartość wysokości rynniny w kierunku odpływu aby ułatwić odpływ wody z rynniny,
- wysokość rynniny 85 mm,
- wysokość montażowa w podłożu w zależności od grubości płytek od 85 mm,
- szerokość rynniny 80 mm,
- materiał: stal nierdzewna - INOX,
- przepustowość wyflowu 30 l/min,
- tyfon zgodny z PN-EN 274-1,
- tyfon posiada znak budowlany 787,

Odpisy listeczkowy listowy to elegancje rozwiązań dla wykaflakowanych powierzchni brodzikowych, lub listeczkowych. Posiada dekoracyjny rzeźbny kształt nierówny. Jest to produkt innowacyjny. Gotowy do lakierowania. Posiada wiele zalet:

- nowoczesny wygląd listeczek, dzięki możliwości wyeliminowania brodzika,
- bardzo wygodne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych - montaż odwrotności równo z poziomem podłogi.

- możliwość wklejenia do rury płytek, kamienia, marmuru lub drewna

Zapraszam do obejrzenia sposobu montażu odwodnień LORAC

[A tu instrução montada do robô](#)

Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)
bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,
który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)

Kupując wyrób POLSKI, wspierasz polskich przedsiębiorców i dajesz zatrudnienie Polakom.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.