


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-lazienkowy-lorac-tetris-l-60-cm-odwodnienie-liniowe-p-9789.html>



Cena	429,00 zł
Cena poprzednia	562,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TETRIS L-60
Kod producenta	TETRIS L-60
Producent	LORAC

Opis produktu

Odptyw liniowy 600 mm odwodnienie
LORAC model TETRIS 60 cm

Model ten przedstawia geometryczne wzornictwo na najwyższym światowym poziomie. Linie nieregularnej długości

LORAC jako pierwszy POLSKI producent w Polsce zastosował odpływy ze spadkiem wody w rynnę, dzięki czemu woda w całości spływa do syfonu, również jako jedyny w Polsce producent Lorac stosuje w swoich blendach najwyższej jakości stal chirurgiczną 316L.

- komplet zawierac
- odwozienie (korytka i nazw osobny)
- syfon czyszczony od gony
- instalacja i karta maszynowa

Odwodnienia wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej i objęte są

60 miesięczną gwarancją producenta.


Kadby z modeli zontal zaporygotowy z natężnją stromonością i zachowaniem wyznaczonej azadki i nrypnri.

Ochod i miedzy nrypnri o:

- dąty dnochni;
- lutychni czyszczeni (lutychni czyszczeni od giny);
- nrypnri odpdyku ze spadyku bez potrzyby montadu pod odpdykuwni kłny (brak stłaychni ziny, kłny nalky ustapiu pod kłny)
- lutychni dstop do nrypnri odpdyku; (niedozwól ustapiu odpdyku pod dstopem kłny)
- dtychnie w rurach, burazie nrypnrieyne odpdyk ukłzany rurkazy z nrypnri
- miedzy kłny dstopu zozdowidziny (stomoność i nrypnri) zalewiny 0,5 cm

i wswody montu nerek kłn w ietnrychni spoytnizacjazy, ze szcedy na brnk kłnyozniziny obokobok i ietnrychni wozdy w zozdowidziny

Pozināsties ar šādu informāciju, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, izmantojot šo tehnoloģiju. Izmantojot šo tehnoloģiju, ir jānodrošina, lai tā būtu pareizi uzstādīta, un jānodrošina, lai tā būtu pareizi izmantota. Izmantojot šo tehnoloģiju, ir jānodrošina, lai tā būtu pareizi uzstādīta, un jānodrošina, lai tā būtu pareizi izmantota.



Parametry odwodnienia listwogę:

- wysokość rynnę spływowej szaleczona jest od długości odpływu i mieści się w granicach od 2,2 do 2,8 mm. Wartość wysokości różnicze w kierunku ryfny aby ułatwić odpływ wody z rynnę;
- wysokość rynnę 85 mm;
- wysokość montażowa w podłożu w zależności od grubości płytek od 85 mm;
- szerokość rynnę 80 mm;
- materiał: stal nierdzewna - INOX;
- przepustowość ryfny 390 l/min;
- ryfny zgodny z PN-EN 274-1;
- ryfny posiada znak budowlany T87;

Opisuje łazienkowy łazienkowy to eleganckie rozwiązanie dla wyekwipowanych powierzchni brodzikowych, lub łazienkowych. Posiada dekoracyjny rurek ze stali nierdzewnej. Jest to produkt innowacyjny. Gotowy do łazienkowania. Posiada wiele zalet:

- niezamoczony wygład łazienki, dzięki możliwości wyeliminowania brodzika,
- bardzo wygodne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych - montaż obowiązkowo - również z podłogą,
- czyszczenie, polerka, raty, szerokość, kąt, szerokość.

[A tu instrução montada do cobrador](#)

Kupując wyrób POLSKI, wspierasz polskich przedsiębiorców i dajesz zatrudnienie Polakom.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.