Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:39

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-30-cm-z-wygietym-kolnierzem-apz16-300-wall-alcaplast-p-15460.html



Odpływ liniowy 30 cm z wygiętym kołnierzem APZ16-300 Wall AlcaPLAST

Cena	**579,00 zł**
Cena poprzednia	~~**660,00 zł**~~
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**APZ16-300**
Kod producenta	**APZ16-300**
Producent	**ALCAPLAST**

Opis produktu

Odwodnienie liniowe 30 cm
z obramowaniem do rusztu ozdobnego
z wygiętym kołnierzem mocowanym do ściany
APZ16-300 WALL AlcaPLAST

Specyfikacja techniczna	
minimalna grubość betonu:	95 mm
całkowita wysokość zabudowy:	110-168 mm
szerokość korytka odpływu:	60 mm
przepływ wody:	60 l/min
rura odpływowa - średnica:	?50 mm
klasa obciążenia:	K3 (do 300 kg)
materiał ? korpus odpływu:	Stal nierdzewna DIN 1.4301
materiał ? syfon:	PP
nastawny kołnierz :	odstęp od korytka 15 mm

Jest to uniwersalny odpływ liniowy do każdego rodzaju płytek. Wysokość zabudowy tylko 95 mm.

Przeznaczony do użycia z ozdobnymi rusztami (element odrębny do wyboru).
Nierdzewne obramowanie tworzy delikatne przejście miedzy płytkami i rusztem.
Odpływ umieszcza się przy ścianie, długość nie musi odpowiadać szerokości natrysku, może być krótszy.

Odpływ ten posiada wygięty na ścianę kołnierz,

Wygięcie kołnierza w wysokim stopniu ułatwia montaż odwodnienia, jak również daje gwarancję szczelności tak newralgicznego miejsca połączenia ściany
podłogą, gdzie jest trudno uzyskać 100% szczelności w modelach ze zwykłym, nie wygiętym kołnierzem.
SPADEK DNA ODWODNIENIA - dno korytka ma spadek w kierunku centralnym,
co gwarantuje lepszy odpływ wody i lepsze właściwości samoczyszczące.

Podłogowe odpływy liniowe ALCA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co w połączeniu z konstrukcją, zapewnia wysoką wytrzymałość, odporno
odkształcenia i dużą trwałość co potwierdza producent udzielając

Elektrochemiczne pokrycie zmniejsza przyczepność różnego rodzaju zanieczyszczeń wewnątrz rynny, zapewnia niezawodne połączenie, zwiększa jej odpor
na korozję.

Syfon jest podłączony na stałe, co zapewnia 100% szczelności.
W komplecie jest taśma hydroizolacyjna, zapewniającą szczelność połączenia całego układu.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zada
wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.
Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas miedzy czyszczeniem udrażniającym.
Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i o przepływie aż 60 - 68,8 l/min

SYFON KOMBINOWANY P095 (jako opcja) -
Jest też dostępna wersja syfonu "kombinowanego" P095,
który po wyschnięciu wody zamyka klapki i nie przepuszcza zapachów z kanalizacji.

Jest to element dodatkowy na życzenie, dostępny TUTAJ.

Do tego odpływu dedykowane są następujące ruszty :

Ruszt GAP :

Ruszt POSH :

Ruszt DESIGN :

Ruszt FLOOR - do zabudowy płytkami :

Ruszt GLASS - różne kolory szkła :

Ruszt MINERAL - różne kolory kamień syntetyczny :

Tutaj zobaczysz sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST

A tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu -->

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.