

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-55-cm-alcaplast-apz106-550-odwodnienia-prysznicowe-p-15420.html>



## ODPŁYW Liniowy 55 cm AlcaPLAST APZ106-550 odwodnienia prysznicowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>724,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia  | <b>800,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>APZ106-550</b> |
| Kod producenta   | <b>APZ106-550</b> |
| Producent        | <b>ALCAPLAST</b>  |

### Opis produktu

### Odwodnienie liniowe 55 cm LOW NISKI z obramowaniem do pełnego rusztu Professional APZ106-550 AlcaPLAST

Alcaplast Czechy jest największym producentem techniki sanitarnej w Europie Środkowej i Wschodniej i oferuje Państwu produkty najwyższej jakości !  
Celem firmy Alcaplast jest tworzenie produktów, które działają niezawodnie, spełniają najwyższe wymagania i **poprawiają komfort w Twojej łazience i nie tylko :)**

APZ106 są to odwodnienia ze stali nierdzewnej uszlachetnionej trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowane, lub matowione.

Odpływy liniowe ALCA są dostosowane do najwyższych wymagań budowlanych.

Do tych odpływów dedykowane są pełne ruszty:

? stal nierdzewna, szkło hartowane, kamień syntetyczny, połączenie stali nierdzewnej i szkła hartowanego, oraz połączenie stali nierdzewnej i kamienia syntetycznego.

#### Specyfikacja techniczna

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| minimalna grubość betonu:          | 65 mm                                |
| całkowita wysokość zabudowy:       | 80-106 mm                            |
| szerokość korytka odpływu:         | 60 mm                                |
| przepływ wody:                     | 32 l/min                             |
| rura odpływowa - średnica:         | 40 mm                                |
| klasa obciążenia:                  | K3 (do 300 kg)                       |
| materiał ? korpus i ruszt odpływu: | stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301 |
| materiał ? syfon:                  | PP                                   |
|                                    |                                      |

Wysokość zabudowy to 65 mm, z regulacją całej wysokości w zakresie od 80 do 106 mm.

Syfon jest podłączony na stałe, co zapewnia 100% szczelności.

W komplecie jest taśma hydroizolacyjna, zapewniająca szczelność połączenia całego układu.

**ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA** - odwodnienie liniowe ALCAPLAST wykorzystuje rozwiązanie z dwoma komorami odpływowymi. To tworzy syfon z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością doskonałego czyszczenia obu komór aż do rury kanalizacyjnej.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zadanie wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.

Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.

Syfon z rurą odpływu o średnicy 40 mm

**Do odpływów APZ106 stosuje się ruszty pełne ze stali nierdzewnej, szkła i minerałów :**

- ruszty pełne ze stali nierdzewnej:

**DESIGN** ? bazą jest profil "U" ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami.

W ofercie są 3 warianty wykończenia

? wysoki połysk lub szczotkowany mat, oraz "stary mosiądz".

**FLOOR** - do wklejenia płytek, lub drewna wodoodpornego.

**POSH** ? na bazie profilu "U" jest przyklejona płyta ze stali nierdzewnej o wyraźnie ostrych krawędziach.

Powierzchnia jest szczotkowana ? matowe wykończenie.

Klasa obciążenia K3 (300 kg)

Ruszt jest elementem odrębnym, do wyboru wg Twojego gustu :

**- ruszty pełne ze szkła:**

**GL** ? szkło hartowane ? na bazie profilu "U" jest przyklejony masywny panel z hartowanego szkła o wysokim połysku, w różnych kolorach.

Szkło hartowane ma zwiększoną odporność na pękanie i spełnia normę bezpieczeństwa EN 12150-2.

Klasa obciążenia H1 (100 kg)

**- ruszty MINERAL z kamienia syntetycznego**

**MI** ? kamień syntetyczny ? bazę tworzy profil "U" do którego przyklejony jest polerowany matowy panel z kamienia syntetycznego w różnych kolorach. Ruszt ma zwiększoną odporność na rozbicie, środki czyszczące i chemiczne. Dzięki niskiej przewodności cieplnej, pozostaje zimny.

Ślady po kroplach wody są mniej widoczne.

**MP** ? kombinacja kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej. Bazą jest profil-U ze stali nierdzewnej, na który jest przyklejona płyta w kombinacji kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej.

Klasa obciążenia H1 (100 kg)

**W komplecie znajdziesz:**

- Odpływ połączony z syfonem

- Zestaw do kotwienia: śruba ?6×50 ? 2 szt, kołki ?10 ? 2 szt

- Samoprzylepna taśma hydroizolacyjna

- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu

- Pokrywa instalacyjna

- Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 ? 2 szt

**Jakość odwodnień jest tak dobra, że Producent nie waha się dać 25 lat gwarancji na ten produkt.**

[Tutaj zobaczysz sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST](#)

Tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu --> [\\_](#)

Specyfikację techniczną można zobaczyć tutaj --> [\\_](#)

**Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)**  
**bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,**  
**który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)**

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,  
proszę bardzo o kontakt email lub telefon ( [sklep@armatura.cc](mailto:sklep@armatura.cc) lub 602-174-393 ),  
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.