

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-65-cm-z-wygiety-m-kolnierzem-apz16-650-wall-alcaplast-p-15465.html>



Odpiyw liniowy 65 cm z wygiety-m kolnierzem APZ16-650 Wall AlcaPLAST

Cena	674,00 zł
Cena poprzednia	790,00 zł
Czas wysylki	48 godzin
Numer katalogowy	APZ16-650
Kod producenta	APZ16-650
Producent	ALCAPLAST

Opis produktu

Odwodnienie liniowe 65 cm
z obramowaniem do rusztu ozdobnego
z wygiety-m kolnierzem mocowanym do sciany
APZ16-650 WALL AlcaPLAST

Specyfikacja techniczna	
minimalna grubosc betonu:	95 mm
calkowita wysokość zabudowy:	110-168 mm
szerokosc korytka odpływu:	60 mm
przeplyw wody:	60 l/min
rura odpływowa - srednica:	?50 mm
klasa obciazenia:	K3 (do 300 kg)
materiał ? korpus odpływu:	Stal nierdzewna DIN 1.4301
materiał ? syfon:	PP
nastawny kolnierz :	odstep od korytka 15 mm

Jest to uniwersalny odpływ liniowy do kazdego rodzaju plytek. Wysokosc zabudowy tylko 95 mm.

Przeznaczony do użycia z ozdobnymi rusztami (element odrębny do wyboru).
Nierdzewne obramowanie tworzy delikatne przejście między płytkami i rusztem.
Odpływ umieszcza się przy scianie, dlugosc nie musi odpowiadac szerokosci natrysku, moze byc krótszy.

Odpływ ten posiada wygięty na ścianę kołnierz,

Wygięcie kołnierza w wysokim stopniu ułatwia montaż odwodnienia, jak również daje gwarancję szczelności tak newralgicznego miejsca połączenia ściany z podłogą, gdzie jest trudno uzyskać 100% szczelności w modelach ze zwykłym, nie wygiętym kołnierzem.

SPADEK DNA ODWODNIENIA - dno korytka ma spadek w kierunku centralnym, co gwarantuje lepszy odpływ wody i lepsze właściwości samoczyszczące.

Podłogowe odpływy liniowe ALCA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co w połączeniu z konstrukcją, zapewnia wysoką wytrzymałość, odporność na odkształcenia i dużą trwałość co potwierdza producent udzielając

Elektrochemiczne pokrycie zmniejsza przyczepność różnego rodzaju zanieczyszczeń wewnątrz rynny, zapewnia niezawodne połączenie, zwiększa jej odporność na korozję.

Syfon jest podłączony na stałe, co zapewnia 100% szczelności.
W komplecie jest taśma hydroizolacyjna, zapewniająca szczelność połączenia całego układu.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zadanie wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.

Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.

Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i o przepływie aż 60 - 68,8 l/min

SYFON KOMBINOWANY P095 (jako opcja) -

Jest też dostępna wersja syfonu "kombinowanego" P095, który po wyschnięciu wody zamyka klapki i nie przepuszcza zapachów z kanalizacji.

Jest to element dodatkowy na życzenie, [dostępny TUTAJ](#).

Do tego odpływu dedykowane są następujące ruszty:-

Ruszt GAP :

Ruszt POSH :

Ruszt DESIGN :

Ruszt FLOOR - do zabudowy płytkami :

Ruszt GLASS - różne kolory szkła :

Ruszt MINERAL - różne kolory kamień syntetyczny :

[Tutaj zobaczysz sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST](#)

A tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu --> [TUTAJ](#)

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.