Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:45

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-75-cm-apz6-750-professional-alcaplast-odwodnienie-prysznicowe-p-15110.html



Odpływ liniowy 75 cm APZ6-750 Professional AlcaPLAST odwodnienie prysznicowe

Cena	**829,00 zł**
Cena poprzednia	~~**984,00 zł**~~
Numer katalogowy	**APZ6-750**
Kod producenta	**APZ6-750**
Producent	**ALCAPLAST**

Opis produktu

Odwodnienie liniowe 75 cm
z obramowaniem do pełnego rusztu
APZ6-750 Professional AlcaPLAST

Są to odwodnienia ze stali nierdzewnej uszlachetnionej trawieniem i pasywacją, elektrochemicznie polerowany, lub matowiony. Odpływy liniowe ALCA są dostosowane do najwyższych wymagań budowlanych.
Do tych odpływów dedykowane są pełne ruszty:
? stal nierdzewna, szkło hartowane, kamień syntetyczny, połączenie stali nierdzewnej i szkła hartowanego, oraz połączenie stali nierdzewnej i kamienia syntetycznego.
Prezentacje tych rusztów zobaczysz poniżej.

Specyfikacja techniczna	
minimalna grubość betonu:	95 mm
całkowita wysokość zabudowy:	110-168 mm
szerokość korytka odpływu:	60 mm
przepływ wody:	60 - 68,8 l/min
rura odpływowa - średnica:	?50 mm
klasa obciążenia:	K3 (do 300 kg)
materiał ? korpus i ruszt odpływu:	stal nierdzewna DIN 304, DIN 1.4301
materiał ? syfon:	PP
Wysokość od osi rury odpływowej do kołnierza:	59 mm

Wysokość zabudowy 95 mm, z regulacją całej wysokości w zakresie od 110 do 168 mm.
Syfon jest podłączony na stałe, co zapewnia 100% szczelności.
W komplecie jest taśma hydroizolacyjna, zapewniającą szczelność połączenia całego układu.
ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA - odwodnienie liniowe ALCAPLAST wykorzystuje rozwiązanie z dwoma komorami odpływowymi. To tworzy syfon z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością doskonałego czyszczenia obu komór aż do rury kanalizacyjnej.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zadanie wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.
Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas miedzy czyszczeniem udrażniającym.
Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i **o przepływie aż 60 - 68,8 l/min**

SYFON KOMBINOWANY P095 (jako opcja) -
Jest też dostępna wersja syfonu "kombinowanego" P095,
który po wyschnięciu wody zamyka klapki i nie przepuszcza zapachów z kanalizacji.

Jest to element dodatkowy na życzenie, dostępny TUTAJ.

Do tych odpływów dedykowane są ruszty pełne ze stali nierdzewnej, szkła i minerałów.

Ruszt GAP :

Ruszt **POSH** ? na bazie profilu "U" jest przyklejona płyta ze stali nierdzewnej o wyraźnie ostrych krawędziach.
Powierzchnia jest szczotkowana ? matowe wykończenie.
Klasa obciążenia K3 (300 kg)

Ruszt **DESIGN** ? bazą jest profil "U" ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami

(wysoki połysk, lub szczotkowany mat, oraz "stary mosiądz")

Ruszt **FLOOR** - do wklejenia płytek, lub drewna wodoodpornego :

Ruszty pełne ze szkła GLASS:
GL ? szkło hartowane ? na bazie profilu "U" jest przyklejony masywny panel z hartowanego szkła o wysokim połysku, w różnych kolorach.
Szkło hartowane ma zwiększoną odporność na pękanie i spełnia normę bezpieczeństwa EN 12150-2.
Klasa obciążenia H1 (100 kg)

Ruszty **MINERAL** z kamienia syntetycznego (różne kolory)
MI ? kamień syntetyczny ? bazę tworzy profil "U" do którego przyklejony jest polerowany matowy panel z kamienia syntetycznego w różnych kolorach. Ruszt ma zwiększoną odporność na rozbicie, środki czyszczące i chemiczne. Dzięki niskiej przewodności cieplnej, pozostaje zimny. Ślady po kroplach wody są mniej widoczne.
MP ? kombinacja kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej. Bazą jest profil-U ze stali nierdzewnej, na który jest przyklejona płyta w kombinacji kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej.
Klasa obciążenia H1 (100 kg)

W komplecie znajdziesz:
- Odpływ połączony z syfonem
- Zestaw do kotwienia: śruba ?6×50 ? 2 szt, kołki ?10 ? 2 szt
- Samoprzylepna taśma hydroizolacyjna

- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Pokrywa instalacyjna
- Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 ? 2 szt

Jakość odwodnień jest tak dobra, że Producent nie waha się dać 25 lat gwarancji na produkt.

Tutaj zobaczysz sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST

Tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu -->

Specyfikację techniczną można zobaczyć tutaj -->

Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)
bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,
który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.