Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:04

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-85-cm-alcaplast-apz106-850-odwodnienia-prysznicowe-p-15417.html



ODPŁYW Liniowy 85 cm AlcaPLAST APZ106-850 odwodnienia prysznicowe

Cena	**879,00 zł**
Cena poprzednia	~~**950,00 zł**~~
Numer katalogowy	**APZ106-850**
Kod producenta	**APZ106-850**
Producent	**ALCAPLAST**

Opis produktu

Odwodnienie liniowe 85 cm LOW NISKI z obramowaniem do pełnego rusztu Professional APZ106-850 AlcaPLAST

Alcaplast Czechy jest największym producentem techniki sanitarnej w Europie Środkowej i Wschodniej
i oferuje Państwu produkty najwyższej jakości !
Celem firmy Alcaplast jest tworzenie produktów, które działają niezawodnie, spełniają najwyższe wymagania
i poprawiają komfort w Twojej łazience i nie tylko :)

APZ106 są to odwodnienia ze stali nierdzewnej uszlachetnionej trawieniem i pasywacją,
elektrochemicznie polerowany, lub matowiony.
Odpływy liniowe ALCA są dostosowane do najwyższych wymagań budowlanych.

Do tych odpływów dedykowane są pełne ruszty:
? stal nierdzewna, szkło hartowane, kamień syntetyczny, połączenie stali nierdzewnej i szkła hartowanego, oraz połączenie stali nierdzewnej i kamienia syntetycznego.

Specyfikacja techniczna	
minimalna grubość betonu:	65 mm
całkowita wysokość zabudowy:	80-106 mm
szerokość korytka odpływu:	60 mm
przepływ wody:	32 l/min
rura odpływowa - średnica:	?40 mm
klasa obciążenia:	K3 (do 300 kg)
materiał ? korpus i ruszt odpływu:	stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
materiał ? syfon:	PP

Wysokość zabudowy to 65 mm, z regulacją całej wysokości w zakresie od 80 do 106 mm.

Syfon jest podłączony na stałe, co zapewnia 100% szczelności.
W komplecie jest taśma hydroizolacyjna, zapewniającą szczelność połączenia całego układu.
ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA - odwodnienie liniowe ALCAPLAST wykorzystuje rozwiązanie z dwoma komorami odpływowymi. To tworzy syfon z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością doskonałego czyszczenia obu komór aż do rury kanalizacyjnej.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zadanie wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.
Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas miedzy czyszczeniem udrażniającym.
Syfon z rurą odpływu o średnicy 40 mm

Do odpływów APZ106 stosuje się ruszty pełne ze stali nierdzewnej, szkła i minerałów :
- ruszty pełne ze stali nierdzewnej:
DESIGN ? bazą jest profil "U" ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami.
W ofercie są 3 warianty wykończenia
? wysoki połysk lub szczotkowany mat, oraz "stary mosiądz".
FLOOR - do wklejenia płytek, lub drewna wodoodpornego.
POSH ? na bazie profilu "U" jest przyklejona płyta ze stali nierdzewnej o wyraźnie ostrych krawędziach.
Powierzchnia jest szczotkowana ? matowe wykończenie.
Klasa obciążenia K3 (300 kg)

Ruszt jest elementem odrębnym, do wyboru wg Twojego gustu :

- ruszty pełne ze szkła:
GL ? szkło hartowane ? na bazie profilu "U" jest przyklejony masywny panel z hartowanego szkła o wysokim połysku, w różnych kolorach.
Szkło hartowane ma zwiększoną odporność na pękanie i spełnia normę bezpieczeństwa EN 12150-2.
Klasa obciążenia H1 (100 kg)

- ruszty **MINERAL** z kamienia syntetycznego
MI ? kamień syntetyczny ? bazę tworzy profil "U" do którego przyklejony jest polerowany matowy panel z kamienia syntetycznego w różnych kolorach. Ruszt ma zwiększoną odporność na rozbicie, środki czyszczące i chemiczne. Dzięki niskiej przewodności cieplnej, pozostaje zimny. Ślady po kroplach wody są mniej widoczne.
MP ? kombinacja kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej. Bazą jest profil-U ze stali nierdzewnej, na który jest przyklejona płyta w kombinacji kamienia syntetycznego i stali nierdzewnej.
Klasa obciążenia H1 (100 kg)

W komplecie znajdziesz:
- Odpływ połączony z syfonem
- Zestaw do kotwienia: śruba ?6×50 ? 2 szt, kołki ?10 ? 2 szt
- Samoprzylepna taśma hydroizolacyjna
- Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
- Pokrywa instalacyjna
- Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 ? 2 szt

Jakość odwodnień jest tak dobra, że Producent nie waha się dać 25 lat gwarancji na ten produkt.

Tutaj zobaczysz sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST

Tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu -->

Specyfikację techniczną można zobaczyć tutaj -->

Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)
bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,
który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.