

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/odplyw-liniowy-apz12-1050-optimal-alcaplast-105-cm-odwodnienie-liniowe-p-14662.html>



# Odpiyw liniowy APZ12-1050 Optimal AlcaPLAST 105 cm odwodnienie liniowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>399,00 zł</b>  |
| Cena poprzednia  | <b>470,00 zł</b>  |
| Numer katalogowy | <b>APZ12-1050</b> |
| Kod producenta   | <b>APZ12-1050</b> |
| Producent        | <b>ALCAPLAST</b>  |

## Opis produktu

Odwodnienie liniowe L-105 cm  
z obramowaniem do rusztu ozdobnego  
APZ12-1050 OPTIMAL AlcaPLAST

### Specyfikacja techniczna

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| minimalna grubość betonu:    | 85 mm          |
| całkowita wysokość zabudowy: | 100-125 mm     |
| szerokość korytka odpływu:   | 61,5 mm        |
| przepływ wody:               | 63 l/min       |
| rura odpływowa - średnica:   | 750 mm         |
| klasa obciążenia:            | K3 (do 300 kg) |
| materiał ? korpus odpływu:   | PP             |
| materiał ? syfon:            | PP             |
|                              |                |
|                              |                |

**ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA** - odwodnienie liniowe ALCAPLAST wykorzystuje rozwiązanie z dwoma komorami odpływowymi. To tworzy syfon z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością doskonałego czyszczenia obu komór aż do rury kanalizacyjnej.

**SPADEK DNA ODWODNIENIA** - Dno korpusu odwodnienia jest pochylone w kierunku centralnym co gwarantuje wyższy odpływ i lepsze właściwości samoczyszczące.

**CZTERY WARIANTY DŁUGOŚCI** - 750, 850, 950 i 1050 mm.

**PRZEPŁYW 63 L/MIN.** - Odwodnienie APZ12 Optimal ze specjalnym podwójnym syfonem zapewnia przepływ 63 l / min. To gwarantuje doskonały odbiór wody nawet przy instalacji wielkogabarytowych głowic prysznicowych z dużym wypływem wody.

**REGULOWANE NÓŻKI** - ułatwia instalację, wygodne i szybkie mocowanie do posadzki, dokładne i solidne ustawienie płaszczyzny, materiał PP

Jest to zupełnie nowe odwodnienie liniowe z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na niskie

temperatury i chemikalia, zapewnia doskonałe odprowadzenie wody z prysznicza na poziomie podłogi.  
Regulowane plastikowe nogi umożliwiają szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad.

Odpływy liniowe APZ12 Optimal przeznaczone są do użycia z ozdobnymi rusztami stalowymi.

ALCA zastosowało w tych odpływach wysokiej jakości syfon z systemem dwóch komór odpływowych z dwoma wyjmowanymi koszykami, które mają za zadanie wyłapywanie większych zanieczyszczeń. Został stworzony system z podwójnym zasyfonowaniem i możliwością łatwego czyszczenia.  
Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.  
Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i o przepływie aż 63 l/min

**Do tego odpływu dedykowane są ruszty ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, które mogą Państwo zobaczyć [TUTAJ](#).**

Rusztzy są ze stali nierdzewnej, mechanicznie polerowanej do wysokiego połysku, lub szczotkowane w celu uzyskania matowej powierzchni.

[Tutaj Państwo zobaczycie sposób montażu odpływu liniowego ALCAPLAST](#)

A tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu --> [\\_](#)

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,  
proszę bardzo o kontakt email lub telefon ( [sklep@armatura.cc](mailto:sklep@armatura.cc) lub 602-174-393 ),  
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.  
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.