

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/przylacze-elastyczne-1-p-15250.html>


Przylącze elastyczne 1"x1" TERA Wąż w oplocie stalowym L-60, 70, 80 cm nakrętno-nakrętny VERO

Cena	76,00 zł
Numer katalogowy	T60NN
Kod producenta	T60NN
Producent	VERO

Opis produktu

Wąż w oplocie stalowym 1"x1"
 Przylącze elastyczne TERA
 nakrętno-nakrętny
 L-60, 70 i 80 cm VERO T80NN

Węże firmy VERO, to produkty całkowicie polskie.
 Są to węże w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304.

Węże są bardzo wysokiej jakości, posiadają Atest Higieniczny, Aprobatę techniczną i Deklarację Zgodności ze znakiem budowlanym "B".

Wąż stosuje się do połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody, do łączenia urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 1", gdzie wymagany jest przepływ poniżej 250 L/min.

**W ofercie mamy wszystkie długości węży od 30 do 60 cm - co 5 cm,
 a od 60 do 200 cm - co 10 cm.**

Specyfikacja techniczna

średnica wewnętrzna:	25 mm
średnica zewnętrzna:	33 mm
max ciśnienie pracy (bar):	10
max temperatura pracy:	110 °C
max stężenie glikolu:	35 %
minimalny promień łuku:	100 mm
przepływ przy ciśnieniu 3 bar	200

(litr/min):	
średnica wewnętrzna końcówki:	20 mm

Producent (VERO Sp.J.) udziela gwarancji na 5 lat na wszelkie wady fabryczne. Przyłącza elastyczne objęte są ubezpieczeniem OC na szkody powstałe w wyniku wad fabrycznych.

Warunkiem gwarancji jest:

- Prawidłowy montaż przyłącza zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o ustalone normy. Zaleca się, aby montaż był wykonany przez osobę wykwalifikowaną z uprawnieniami.
- Warunki stosowania zgodne z zaleceniami producenta
- Przedstawienie dowodu zakupu.

Nakrętki wykonane z mosiądzu niklowanego, wąż to guma EPDM o podwyższonych parametrach pracy, opłot to drut ze stali nierdzewnej AISI 304, i tuleje zaciskowe wykonano ze stali nierdzewnej.

Niewątpliwe zalety węży VERO, to

- wytrzymały i trwały opłot ze stali nierdzewnej - odporny na działanie wapna budowlanego
- w kontakcie z wodą brak powstawania na powierzchni wężyka tlenków tworzących plamy, optycznie przypominające korozję
- stalowe i mosiężne elementy łączące część elastyczną z końcówką węży zapewniają długoletnie, pewne i szczelne połączenie
- wysoka jakość gumy syntetycznej, z której wykonany jest wewnętrzny przewód sprawia, że przyłącze jest odporne na starzenie i naprężenia mechaniczne
- wszystkie przyłącza elastyczne poddawane są 100% kontroli szczelności
- prosta konstrukcja i duża niezawodność, przy zachowaniu prawidłowego montażu.

Tutaj możesz pobrać wszystkie ATESTY:

[Aprobata techniczna](#)

[Atest higieniczny](#)

[Warunki Gwarancji](#)

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 60 cm , 70 cm , 80 cm , 90 cm

Przyłącza elastyczne



Firma Vero działa na rynku od 2003 roku i zajmuje się własną

produkcją przyłączy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304. W naszej produkcji szczególny nacisk kładziemy na jakość wyrobów, bardzo starannie dobierając dostawców podzespołów oraz ściśle przestrzegając zasad produkcji i kontroli jakości.

PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH

Produkt Polski 