

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/przylacze-elastyczne-2-hekto-l-20-cm-nakretno-nakretny-h20nn-vero-waz-w-oplocie-stalowym-p-15232.html>



Przyłącze elastyczne 2" HEKTO L-20 cm nakrętno-nakrętny H20NN VERO Wąż w oplocie stalowym

Cena	329,00 zł
Numer katalogowy	H20NN
Kod producenta	H20NN
Producent	VERO

Opis produktu

Wąż w oplocie stalowym 2"
Przyłącze elastyczne HEKTO
nakrętno-nakrętny
L-20 cm VERO H20NN

Węże firmy VERO, to produkty całkowicie polskie.
Są to węże w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304.

Węże są bardzo wysokiej jakości, posiadają Atest Higieniczny, Aprobatację techniczną i Deklarację Zgodności ze znakiem budowlanym "B".

Wąż stosuje się do połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody, do łączenia urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 2"

Specyfikacja techniczna

średnica wewnętrzna:	50 mm
średnica zewnętrzna:	62 mm
max ciśnienie pracy (bar):	9
max temperatura pracy:	110 °C
max stężenie glikolu:	35 %
minimalny promień łuku:	300 mm
przepływ przy ciśnieniu 3 bar	1050
(litr/min):	

Producent (VERO Sp.J.) udziela gwarancji na 5 lat na wszelkie wady fabryczne. Przyłącza elastyczne objęte są ubezpieczeniem OC na szkody powstałe w wyniku wad fabrycznych.

Warunkiem gwarancji jest:

- Prawidłowy montaż przyłącza zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o ustalone normy. Zaleca się, aby montaż był wykonany przez osobę wykwalifikowaną z uprawnieniami.
- Warunki stosowania zgodne z zaleceniami producenta
- Przedstawienie dowodu zakupu.

Nakrętki wykonane z mosiądzu niklowanego, wąż to guma EPDM o podwyższonych parametrach pracy, opłot to drut ze stali nierdzewnej AISI 304, i tuleje zaciskowe wykonano ze stali nierdzewnej.

Niewątpliwe zalety węży VERO, to

- wytrzymały i trwały opłot ze stali nierdzewnej - odporny na działanie wapna budowlanego
- w kontakcie z wodą brak powstawania na powierzchni wężyka tlenków tworzących plamy, optycznie przypominające korozję
 - stalowe i mosiężne elementy łączące część elastyczną z końcówką węży zapewniają długoletnie, pewne i szczelne połączenie
- wysoka jakość gumy syntetycznej, z której wykonany jest wewnętrzny przewód sprawia, że przyłącze jest odporne na starzenie i naprężenia mechaniczne
 - wszystkie przyłącza elastyczne poddawane są 100% kontroli szczelności
 - prosta konstrukcja i duża niezawodność, przy zachowaniu prawidłowego montażu.

Tutaj możesz pobrać wszystkie ATESTY:

[Aprobata techniczna](#)

[Atest higieniczny](#)

[Warunki Gwarancji](#)

-

-

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.

Przyłącza elastyczne



TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNA

Firma Vero działa na rynku od 2003 roku i zajmuje się własną produkcją przyłączy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304. W naszej produkcji szczególny nacisk kładziemy na jakość wyrobów, bardzo starannie dobierając dostawców podzespołów oraz ściśle przestrzegając zasad produkcji i kontroli jakości.

PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH

Produkt Polski 

