

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/przylacze-elastyczne-2-hekto-waz-w-oplocie-stalowym-l-80-cm-nakretno-wkretny-h80nw-vero-p-15234.html>



## Przylącze elastyczne 2" HEKTO Wąż w oplocie stalowym L-80 cm nakrętno-wkrętny H80NW VERO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>439,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>H80NW</b>     |
| Kod producenta   | <b>H80NW</b>     |
| Producent        | <b>VERO</b>      |

### Opis produktu

Wąż w oplocie stalowym 2"  
Przylącze elastyczne HEKTO  
nakrętno-wkrętny  
L-80 cm VERO H80NW

Węże firmy VERO, to produkty całkowicie polskie.  
Są to węże w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304.

Węże są bardzo wysokiej jakości, posiadają Atest Higieniczny, Aprobatację techniczną i Deklarację Zgodności ze znakiem budowlanym "B".

Wąż stosuje się do połączenia w instalacjach sanitarnych ciepłej i zimnej wody, do łączenia urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych o średnicach połączeń 2"

### Specyfikacja techniczna

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| średnica wewnętrzna:                      | 50 mm  |
| średnica zewnętrzna:                      | 62 mm  |
| max ciśnienie pracy (bar):                | 9      |
| max temperatura pracy:                    | 110 °C |
| max stężenie glikolu:                     | 35 %   |
| minimalny promień łuku:                   | 300 mm |
| przepływ przy ciśnieniu 3 bar (litr/min): | 1050   |
|                                           |        |

Producent (VERO Sp.J.) udziela gwarancji na 5 lat na wszelkie wady fabryczne. Przylącza elastyczne objęte są ubezpieczeniem OC na szkody powstałe w wyniku wad fabrycznych.

Warunkiem gwarancji jest:

- Prawidłowy montaż przyłącza zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o ustalone normy. Zaleca się, aby montaż był wykonany przez osobę wykwalifikowaną z uprawnieniami.
- Warunki stosowania zgodne z zaleceniami producenta
- Przedstawienie dowodu zakupu.

Nakrętki wykonane z mosiądzu niklowanego, wąż to guma EPDM o podwyższonych parametrach pracy, opłot to drut ze stali nierdzewnej AISI 304, i tuleje zaciskowe wykonano ze stali nierdzewnej.

#### **Niewątpliwe zalety węży VERO, to**

- wytrzymały i trwały opłot ze stali nierdzewnej - odporny na działanie wapna budowlanego
- w kontakcie z wodą brak powstawania na powierzchni wężyka tlenków tworzących plamy, optycznie przypominające korozję
  - stalowe i mosiężne elementy łączące część elastyczną z końcówką węży zapewniają długoletnie, pewne i szczelne połączenie
- wysoka jakość gumy syntetycznej, z której wykonany jest wewnętrzny przewód sprawia, że przyłącze jest odporne na starzenie i naprężenia mechaniczne
  - wszystkie przyłącza elastyczne poddawane są 100% kontroli szczelności
  - prosta konstrukcja i duża niezawodność, przy zachowaniu prawidłowego montażu.

Tutaj możesz pobrać wszystkie ATESTY:

[Aprobata techniczna](#)  
[Atest higieniczny](#)  
[Warunki Gwarancji](#)

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.

## Przyłącza elastyczne



**TECHNIKA GRZEWCA I SANITARNA**

Firma Vero działa na rynku od 2003 roku i zajmuje się własną produkcją przyłączy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej AISI304. W naszej produkcji szczególnie nacisk kładziemy na jakość wyrobów, bardzo starannie dobierając dostawców podzespołów oraz ściśle przestrzegając zasad produkcji i kontroli jakości.

# PRODUCENT PRZYŁĄCZY ELASTYCZNYCH

**Produkt Polski** 

