


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/rozdzielacz-mosiezny-rz05-weberman-do-co-5-drogowy-z-zaworami-ferro-p-10730.html>



## Rozdzielacz mosiężny RZ05 WEBERMAN do co 5-drogowy z zaworami Ferro

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>800,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>RZ05</b>      |
| Kod producenta   | <b>RZ05</b>      |
| Producent        | <b>WEBERMAN</b>  |

### Opis produktu

### Rozdzielacz mosiężny 1" RZ05 WEBERMAN FERRO 5-drogowy

do instalacji ogrzewania podłogowego i z grzejnikami (instalacje mieszane)

zdjęcie poglądowe

Rozdzielacze składają się z dwóch belek o średnicy wewnętrznej 1". Są one wykonane z mosiądzu. Mosiądz wśród innych materiałów stosowanych do produkcji rozdzielaczy, jak stal szlachetna czy tworzywa sztuczne (np. poliamid), wykazuje się największą odpornością na korozję, co ma decydujący wpływ na długą i bezawaryjną pracę tych elementów w instalacji.

Belki rozdzielacza połączone są ze sobą specjalnymi uchwytami. Uchwyty nadają konstrukcji rozdzielacza sztywność i równocześnie utrzymują stałą odległość między belkami.

Podstawową, niewidoczną z zewnątrz zaletą, bardzo ważną dla pracy takiego zestawu, jest jakość i hermetyczność połączeń, jaką prezentują te rozdzielacze.

Belki rozdzielacza RZ mają wmontowane

odpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe, zawory kulowe ze śrubunkiem.

**Rozdzielacze typu RZ wyposażone też są w**

**zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji. Stosowane są w instalacjach podłogowych, ale też w mieszanych z grzejnikami.**

W skład zestawu wchodzi:

- belka rozdzielacza 1" 2 szt.
- komplet uchwytów
- zawory odcinające na belce zasilającej
- zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji
- odpowietrznik automatyczny 2 szt.
- zawór spustowy 1/2" 2 szt.
- zawór kulowy ze śrubunkiem 1" 2 szt.

**Gwarancja: 15lat**

? belka rozdzielacza 2 -11 - drogowy 1" - 2 szt. (3)

? komplet uchwytów stalowych (2)

? zawory odcinające na belce zasilającej (7)

? zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej (9)

? automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym G1/2" - 2 szt. (5)

? kurek kulowy spustowy G1/2" - 2 szt. (6)

? kurek kulowy z półśrubunkiem G1" - 2 szt. (8)

? kurek G1" (1)

? nypel G1/2" x G3/4" (4)

Zapraszam do obejrzenia instalacji ogrzewania podłogowego:

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#)  
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.  
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.