


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/rozdzielacz-mosiezny-rzp03-weberman-do-ogrzewania-podlogowego-3-drogowy-z-zaworami-term-ferro-p-10731.html>



## Rozdzielacz mosiężny RZP03 WEBERMAN do ogrzewania podłogowego 3-drogowy z zaworami term. Ferro

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena             | <b>539,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>RZP03</b>     |
| Kod producenta   | <b>RZP03</b>     |
| Producent        | <b>WEBERMAN</b>  |

### Opis produktu

### Rozdzielacz mosiężny 1" RZP03 WEBERMAN FERRO 3-drogowy do ogrzewania podłogowego

zdjęcie poglądowe

Rozdzielacze składają się z dwóch belek o średnicy wewnętrznej 1". Są one wykonane z mosiądzu. Mosiądz wśród innych materiałów stosowanych do produkcji rozdzielaczy, jak stal szlachetna czy tworzywa sztuczne (np. poliamid), wykazuje się największą odpornością na korozję, co ma decydujący wpływ na długą i bezawaryjną pracę tych elementów w instalacji.

Belki rozdzielacza połączone są ze sobą specjalnymi uchwytami z izolacją gumową (wkładką) tłumiącą drgania i hałas. Uchwyty nadają konstrukcji rozdzielacza sztywność i równocześnie utrzymują stałą odległość między belkami.

Podstawową, niewidoczną z zewnątrz zaletą, bardzo ważną dla pracy takiego zestawu, jest jakość i hermetyczność połączeń, jaką prezentują te rozdzielacze.

**Wyposażone są w przepływomierze i zawory termostatyczne.**

Przepływomierze stanowią najbardziej zaawansowany sposób regulacji przepływu w pętlach obiegów ogrzewania podłogowego. Służą one do pomiaru strumienia przepływu czynnika grzejącego na poszczególnych obiegach oraz precyzyjnej jego regulacji, tak aby ciepła woda rozchodziła się równomiernie do każdej pętli. Regulacja ta jest możliwa dzięki wyskalowanej podziałce przepływomierza w zakresie 0-4 litrów/min.

Rozdzielacze typu RZP stosowane są głównie w instalacjach płaszczyznowych (ogrzewanie podłogowe)

W skład zestawu wchodzi:

- belka rozdzielacza 1" 2 szt.
- komplet uchwytów
- **przepływomierze** na belce zasilającej
- **zawory termostatyczne** na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji
- odpowietrznik automatyczny 2 szt.
- zawór spustowy 1/2" 2 szt.
- zawór kulowy ze śrubunkiem 1" 2 szt.

### Gwarancja: 15lat

? belka rozdzielacza 2-11 -drogowa 1" - 2 szt. (3)

? komplet uchwytów stalowych (2)

? przepływomierze na belce zasilającej do regulacji przepływów (7)

? zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposażone w pokrętła do ręcznej regulacji z możliwością podłączenia głowicy termoelektrycznej (9)

? automatyczny zawór odpowietrzający

G1/2" - 2 szt. (5)

? kurek kulowy spustowy G1/2" - 2 szt. (6)

? kurek kulowy z półśrubunkiem G1" - 2 szt. (8)

? korek G1" (1)

? nypel G1/2" x G3/4" (4)

Zapraszam do obejrzenia instalacji ogrzewania podłogowego:

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#).  
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.