

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/wymiennik-z-izolacja-ic8thx20-weberman-ferro-do-instalacji-z-termokominkiem-lub-kotlem-na-paliwo-stale-p-15697.html>



Wymiennik z izolacją IC8THX20 WEBERMAN FERRO do instalacji z termokominkiem lub kotłem na paliwo stałe

Cena	689,00 zł
Cena poprzednia	784,00 zł
Numer katalogowy	IC8THX20
Kod producenta	IC8THX20
Producent	WEBERMAN

Opis produktu

Wymiennik z izolacją IC8THX20 WEBERMAN FERRO do instalacji z termokominkiem lub kotłem na paliwo stałe

Wymiennik można zastosować w :

- instalacjach c.o.
- termokominkach
- kotłach na paliwo stałe
- instalacjach c.w.u
- instalacjach solarnych
- gwarancja 24 miesiące !

Dane techniczne:

- Przepływ: 4 m³/h (max)
- Ciśnienie robocze: 16 bar (max)
- Temp. robocza: 135°C (max)
- Ciśnienie testowe: 20 bar
- Przyłącza: gwint zewn. 3/4"
- NP* - liczba płyt

Kod	Zakres mocy [kW] wymiennika	Zakres temperatur [°C] Strona źródła ciepła	Zakres temperatur [°C] Strona instalacji
IC8THx10	10-15	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60
IC8THx20	15-25	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60
IC8THx24	25-30	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65
IC8THx30	35-45	90/70; 85/65; 80/60	50/70 45/65 40/60

Zalety:

- możliwość stosowania w tej samej instalacji urządzeń pracujących w układzie otwartym (kocioł na paliwo stałe, termokominek) i urządzeń pracujących w układzie zamkniętym (kocioł gazowy, olejowy, elektryczny)
- wysoki współczynnik wymiany ciepła
- duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych
- bezpieczeństwo i funkcjonalność
- ochrona instalacji i grzejników przed dopływem powoduje korozję
- zwiększenie efektywności wymiany ciepła w przypadku instalacji solarnych
- solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI 316
- króćce przyłączeniowe ze stali nierdzewnej AISI 316
- łączenia płyt lutem miedzanym
- izolacja termiczna minimalizująca straty ciepła.

Wymienniki płytowe są urządzeniami całkowicie wykonanymi ze stali nierdzewnej, w których zachodzi wymiana ciepła pomiędzy dwoma czynnikami skierowanymi przeciwnie. Powierzchnię wymiany tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone przy pomocy lutu miedzanego. Kształt płyt powoduje turbulentny przepływ czynnika, co zwiększa efektywną wymianę ciepła i ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia.

Uwaga:

Zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 par. 133.1 ust. 7 "zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynie wzbiorcze". Co za tym idzie ze względów bezpieczeństwa urządzenia tego typu muszą być instalowane w układach otwartych i zabezpieczone według normy PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo.

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziesz [TUTAJ](#).
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem FERRO (może inny model lub rozmiar),
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.

Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.