

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/zawor-pisuarowy-bezdotykowy-zephyr-sensor-bbb201-ferro-p-14701.html>

BBB201 Zawór pisuarowy bezdotykowy podtynkowy Zephyr Sensor FERRO

Cena	1 699,00 zł
Cena poprzednia	1 994,00 zł
Numer katalogowy	BBB201
Kod producenta	BBB201
Producent	FERRO

Opis produktu

Zawór pisuarowy bezdotykowy podtynkowy Zephyr Sensor BBB201 FERRO

Firma FERRO poszerzyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**.

W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicznych produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej [.samozamykającej Presstige](#),

bezdotykowej [Sensor](#), oraz [mieszacze do baterii bezdotykowych](#) i typu press, oraz głowicę natryskową [.Vandal Proof](#).

Zasada działania zaworów bezdotykowych polega na uruchomieniu spłukiwania wody po rozpoznaniu przez czujnik obiektu w zasięgu. Czas spłukiwania można regulować od 3 do 20 sekund.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień potrzebnych danemu obiektowi i konkretnemu użytkownikowi. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i zaworów bezdotykowych [RC01](#), dzięki któremu można wyregulować za pomocą pilota detekcji czujnika, opóźniać włączanie i czas spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolejnym użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ustawień fabrycznych, oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury.

Zawór ten zapobiega kontaktowi rąk z armaturą podczas spłukiwania. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko tam.

Dane techniczne :

- zasilanie: bateria 9V
- przyłącze do instalacji wodnej: 2 x 1/2" GW (wlot i wylot)
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,5 bar - 8,0 bar (7-116 PSI)
 - automatyczne spłukiwanie: 1 x 24 h
 - fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 600 mm
 - fabrycznie ustawiony czas spłukiwania: 6 sekund
- fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
 - czas spłukiwania: regulowany w zakresie 3 - 20 sekund
 - wykończenie SATYNA
- regulacja zasięgu czujnika za pomocą [pilota RC01](#)

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzają się w



zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreślić, że najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :

www.FERRO.pl

Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE
dostępne w naszej ofercie --> [TUTAJ](#)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#)
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.