Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:15

Link do produktu: https://baterielazienkowe.com/zawor-pisuarowy-zephyr-sensor-bbb211-p-14709.html



Zawór pisuarowy Zephyr Sensor BBB211 bezdotykowy natynkowy FERRO

Cena	**1 799,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 125,00 zł**~~
Numer katalogowy	**BBB211**
Kod producenta	**BBB211**
Producent	**FERRO**

Opis produktu

Zawór pisuarowy bezdotykowy nadtynkowy Zephyr Sensor BBB211 FERRO

Firma FERRO poszerzeszyła ofertę armatury skierowanej **do obiektów użyteczności publicznej**.
W miejscach takich jak szkoły, szpitale, galerie handlowe, obiekty sportowe, hotele, biurowce, czy stacje benzynowe istotną kwestią staje się zastosowanie funkcjonalnych i ekonomicz produktów, które spełnią oczekiwania zarówno użytkowników łazienek publicznych jak i inwestorów. Dlatego firma FERRO wychodząc naprzeciw takim potrzebom, wprowadziła na n rynek innowacyjne rozwiązania armatury czasowej samozamykającej Presstige,

bezdotykowej Sensor, oraz mieszacze do baterii bezdotykowych i typu press, oraz głowicę natryskową Vandal Proof.

Zasada działania zaworów bezdotykowych polega na uruchomieniu spłukiwania wody po rozpoznaniu przez czujnik obiektu w zasięgu. Czas spłukiwania można regulować od 3 do sekund.

Innowacyjność produktów bezdotykowych FERRO polega na możliwości wyboru wielu opcji w zakresie regulacji armatury, co ma szczególne znaczenie przy programowaniu ustawień potrzeby danego obiektu i konkretnego użytkownika. Praktycznym rozwiązaniem jest pilot sterujący do baterii i zaworów bezdotykowych RC01, dzięki któremu można wyregulować z detekcji czujnika, opóźniać włączanie i czas spłukiwania dla zaworów pisuarowych, ustawiać czas zabezpieczenia przed długotrwałym wypływem wody oraz czas blokady przed kolej użyciem, a także zaprogramować czas między cyklicznym spłukiwaniem oczyszczającym, które zapobiega stagnacji wody w rurach. Funkcje pilota pozwalają również na powrót do ust fabrycznych, oraz czasowe wyłączenie urządzeń np. podczas sprzątania i konserwacji armatury.

Zawór ten zapobiega kontaktowi rąk z armaturą podczas spłukiwania. Do zastosowania wszędzie tam, gdzie musi zostać zachowany podwyższony poziom higieny, ale nie tylko ta

Dane techniczne :
- zasilanie: bateria 9V
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x 1/2? GZ
- dopuszczalne ciśnienie pracy: 1,0 bar - 8,0 bar (14,5-116 PSI)
- automatyczne spłukiwanie: 1 x 24 h
- fabrycznie ustawiony zasięg czujnika: 600 mm
- zasięg czujnika: regulowany w zakresie 80 - 300 mm
- fabrycznie ustawiony czas spłukiwania: 6 sekund
- fabrycznie ustawiony wypływ wody: ~1,0 l/cykl (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- wykończenie CHROM
- regulacja ustawień za pomocą pilota RC01

Wysoka jakość, innowacyjność, funkcjonalność oraz nienaganny design to zalety armatury dedykowanej obiektom użyteczności publicznej. Rozwiązania FERRO sprawdzą s

zarówno w szkołach, szpitalach jak i wszelkich innych obiektach użyteczności publicznej - tam gdzie liczy się przede wszystkim prostota i bezpieczeństwo użytkowania. Warto podkreś
najnowsze produkty FERRO mają również charakter proekologiczny ? w znaczący sposób przyczyniają się do oszczędzania zużycia wody i energii.

Wszelkie dodatkowe informacje i Atesty Higieniczne znajdą Państwo na stronach producenta :
www.FERRO.pl

Tutaj możesz obejrzeć inne baterie SPECJALISTYCZNE
dostępne w naszej ofercie -->

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo TUTAJ
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy,oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.