

Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/zestaw-wymiennikowy-bez-pompy-ic8x30z-weberman-ferro-p-15573.html>

Zestaw wymiennikowy bez pompy IC8x30Z WEBERMAN Ferro

Cena	4 444,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	IC8x30Z
------------------	----------------

Kod producenta	IC8x30Z
----------------	----------------

Producent	WEBERMAN
-----------	-----------------

Opis produktu

Zestaw wymiennikowy bez pompy 30-płytowy WEBERMAN IC8x30Z Ferro zakres mocy 35-45 kW

Zestaw wymiennikowy można zastosować w :

- ? instalacjach c.o.
- ? termokominkach
- ? kotłach na paliwa stałe
- ? instalacjach c.w.u
- ? instalacjach solarnych

Zestaw zawiera:

- wymiennik płytowy Weberman, zakres mocy wymiennika 35-45 kW
 - termometry tarczowe FERRO
- Zakres temperatur [°C] strona źródła ciepła - 80/60
- Zakres temperatur [°C] strona instalacji - 40/60
 - zawory spustowe FERRO
 - zawory zwrotne FERRO
- zawory kulowe ze śrubunkiem FERRO
 - filtry osadnikowe FERRO
- stelaż mocujący (bez śrub i kołków)
- przyłącza gwint wewnętrzny 1?
 - do pomp 180 mm

Zalety zestawu:

- ? możliwość stosowania w tej samej instalacji urządzeń pracujących w układzie otwartym (kocioł na paliwo stałe, termokominek) i urządzeń pracujących w układzie zamkniętym (kocioł gazowy, olejowy, elektryczny)
 - ? wysoki współczynnik wymiany ciepła
- ? duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych
 - ? bezpieczeństwo i funkcjonalność
- ? ochrona instalacji i grzejników przed dopływem powietrza (układy otwarte), które w reakcji z wodą powoduje korozję
- ? zwiększenie efektywności wymiany ciepła w przypadku instalacji solarnych
 - ? solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
 - ? króćce przyłączeniowe ze stali nierdzewnej

Wymienniki płytowe są urządzeniami całkowicie wykonanymi ze stali nierdzewnej, w których zachodzi wymiana ciepła pomiędzy dwoma czynnikami skierowanymi przeciwnieprądowo. Powierzchnie wymiany tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone

przy pomocy lutu miedzianego.
Kształt płyt powoduje turbulentny przepływ
czynnika, co zwiększa efektywną wymianę
ciepła i ogranicza gromadzenie się
zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia.

Podłączenie:

Media w wymienniku muszą być skierowane przeciwnieprądowo

Podłączenie standardowe:

F1 wlot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F3 wylot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F2 wylot czynnika zimnego (strona instalacji)

F4 wlot czynnika zimnego (strona instalacji)

Dopuszcza się jednoczesną zmianę kierunków przepływu obu czynników

Montaż w pozycji pionowej przy czym zwrot wytłoczenia ma być skierowany w górę (jak na rysunku)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziesz [TUTAJ](#)
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem FERRO (może inny model lub rozmiar),
proszę bardzo o kontakt email lub telefon (sklep@armatura.cc lub 602-174-393),
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Ciebie adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.