


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/zestaw-wymiennikowy-pompowy-weberman-ic8x2040zgpa-ferro-20-plytowy-p-15549.html>



Zestaw wymiennikowy pompowy WEBERMAN IC8X2040ZGPA FERRO 20-płytowy

Cena	2 999,00 zł
Numer katalogowy	IC8X2040ZGPA
Kod producenta	IC8X2040ZGPA
Producent	WEBERMAN

Opis produktu

Zestaw wymiennikowy pompowy WEBERMAN FERRO IC8x2040ZGPA

Zestaw wymiennikowo - pompowy można zastosować w:

- ? instalacjach c.o.
- ? termokominkach
- ? kotłach na paliwa stałe
- ? instalacjach c.w.u
- ? instalacjach solarnych

Zestaw zawiera:

- wymiennik płytowy Weberman 20-płytowy, zakres mocy wymiennika 15-25 kW
- pompy obiegowe Weberman 25-40 180
- termometry tarczowe FERRO;
- Zakres temperatur [°C] strona źródła ciepła - 90/70, 85/65, 80/60
- Zakres temperatur [°C] strona instalacji - 50/70, 45/65, 40/60
- zawory spustowe FERRO
- zawory zwrotne FERRO
- zawory kulowe ze śrubunkiem FERRO
- filtry osadnikowe FERRO
- stelaż mocujący (bez śrub i kołków)
- przyłącza gwint wewnętrzny 1"

Zalety zestawu:

- ? możliwość stosowania w tej samej instalacji urządzeń pracujących w układzie otwartym (kocioł na paliwo stałe, termokominek) i urządzeń pracujących w układzie zamkniętym (kocioł gazowy, olejowy, elektryczny)
- ? wysoki współczynnik wymiany ciepła
- ? duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych
- ? bezpieczeństwo i funkcjonalność
- ? ochrona instalacji i grzejników przed dopływem powietrza (układy otwarte), które w reakcji z wodą powoduje korozję
- ? zwiększenie efektywności wymiany ciepła w przypadku instalacji solarnych
- ? solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- ? króćce przyłączeniowe ze stali nierdzewnej

Wymienniki płytowe są urządzeniami

całkowicie wykonanymi ze stali nierdzewnej,
w których zachodzi wymiana ciepła
pomiędzy dwoma czynnikami skierowanymi
przeciwnie. Powierzchnię wymiany
tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone
przy pomocy lutu miedzanego.
Kształt płyt powoduje turbulentny przepływ
czynnika, co zwiększa efektywną wymianę
ciepła i ogranicza gromadzenie się
zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia.

Podłączenie:

Media w wymienniku muszą być skierowane przeciwnie

Podłączenie standardowe:

F1 wlot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F3 wylot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F2 wylot czynnika zimnego (strona instalacji)

F4 wlot czynnika zimnego (strona instalacji)

Dopuszcza się jednoczesną zmianę kierunków przepływu obu czynników

Montaż w pozycji pionowej przy czym zwrot wyłoczenia ma być skierowany w górę (jak na rysunku)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziesz [TUTAJ](#)
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.