


Link do produktu: <https://baterielazienkowe.com/zestaw-wymiennikowy-pompowy-weberman-ic8x2440z-ferro-24-plytowy-p-10588.html>



## Zestaw wymiennikowy pompowy WEBERMAN IC8x2440Z FERRO 24-płytowy

Cena **1 999,00 zł**

Numer katalogowy **IC8X2440Z**

Kod producenta **IC8X2440Z**

Producent **WEBERMAN**

### Opis produktu

### Zestaw wymiennikowy pompowy WEBERMAN IC8x2440Z Ferro 24-płytowy zawiera 2 pompy

Zestaw wymiennikowy - pompowy można zastosować w:

- ? instalacjach c.o.
- ? termokominkach
- ? kotłach na paliwa stałe
- ? instalacjach c.w.u
- ? instalacjach solarnych

#### Zestaw zawiera:

- wymiennik płytowy Weberman 24-płytowy, zakres mocy wymiennika 25-30 kW
- pompy obiegowe Weberman 25-40 180
- termometry tarczowe FERRO;
- Zakres temperatur [°C] strona źródła ciepła - 90/70, 85/65, 80/60
- Zakres temperatur [°C] strona instalacji - 50/70, 45/65, 40/60
- zawory spustowe FERRO
- zawory zwrotne FERRO
- zawory kulowe ze śrubunkiem FERRO
- filtry osadnikowe FERRO
- stelaż mocujący (bez śrub i kołków)
- przyłącza gwint wewnętrzny 1"

#### Zalety zestawu:

- ? możliwość stosowania w tej samej instalacji urządzeń pracujących w układzie otwartym (kocioł na paliwo stałe, termokominek) i urządzeń pracujących w układzie zamkniętym (kocioł gazowy, olejowy, elektryczny)
- ? wysoki współczynnik wymiany ciepła
- ? duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych
- ? bezpieczeństwo i funkcjonalność
- ? ochrona instalacji i grzejników przed dopływem powietrza (układy otwarte), które w reakcji z wodą powoduje korozję
- ? zwiększenie efektywności wymiany ciepła w przypadku instalacji solarnych
- ? solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- ? krótkie przyłączeniowe ze stali nierdzewnej

Wymienniki płytowe są urządzeniami całkowicie wykonanymi ze stali nierdzewnej, w których zachodzi wymiana ciepła pomiędzy dwoma czynnikami skierowanymi przeciwnie. Powierzchnię wymiany tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone przy pomocy luty miedzianego. Kształt płyt powoduje turbulentny przepływ czynnika, co zwiększa efektywną wymianę

ciepła i ogranicza gromadzenie się  
zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia.

**Podłączenie:**

Media w wymienniku muszą być skierowane przeciwnieprądowo

Podłączenie standardowe:

F1 wlot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F3 wylot czynnika gorącego (strona źródła ciepła)

F2 wylot czynnika zimnego (strona instalacji)

F4 wlot czynnika zimnego (strona instalacji)

Dopuszcza się jednoczesną zmianę kierunków przepływu obu czynników

Montaż w pozycji pionowej przy czym zwrot wytłoczenia ma być skierowany w górę (jak na rysunku)

Wszystkie informacje na temat serwisu znajdziecie Państwo [TUTAJ](#).  
infolinia serwisowa FERRO pod nr tel. 801 798 001.

Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem FERRO (może inny model lub rozmiar),  
proszę bardzo o kontakt email lub telefon ( [sklep@armatura.cc](mailto:sklep@armatura.cc) lub 602-174-393 ),  
wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres !

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.  
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.  
Towar wysyłamy możliwie w dniu zarejestrowania wpłaty.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.